

H3C WA6320 室内放装型 802.11ax 无线接入设备

产品概述

H3C WA6320 无线产品是新华三技术有限公司(H3C)自主研发的新一代 802.11ax 产品，采用整机双频四流 802.11ax 设计，可广泛应用在企业、学校以及医疗等场景。

WA6300 目前有 WA6320 在内的多款产品，WA6320 内置智能天线，支持双频段接入，外型小巧美观，安装方式灵活，适用于壁挂、吸顶、86 盒等多种安装方式。



WA6320 室内放装型 802.11ax 无线接入设备

产品特点

业界领先的新一代 802.11ax 技术设计

H3C WA6320 产品采用业界领先的新一代 802.11ax 协议，双频 4 流设计，整机接入速率最高可达 1.775Gbps，所有射频均支持 MU-MIMO。其中 5GHz 射频采用 2 条空间流设计，支持 1.2Gbps 接入速率；2.4GHz 射频采用 2 条空间流设计，支持 0.575Gbps 接入速率，非常适合室内放装场景使用。

实现多终端同时通信，突破无线传统竞争弊端

H3C WA6320 AP 支持 MU-MIMO 技术，MU-MIMO 是 802.11ax 的最重要特性，通过 MU-MIMO 技术可实现 AP 同一时刻向多个终端发送数据，即 WA6320 可同时为多个终端发送数据信息，根据终端流数的不同。WA6320 整机最多可以同时为 4 个终端发送无线报文，突破传统无线网络串行通信的机制，无线频谱资源利用率成倍提升，有效接入用户数得到极大的提高，有效减少无线网络的部署开销，提升高密度用户情况下的用户体验。

实现智能云接入和优质的无线网络 TCO

WA6320 AP 遵从 802.11ax 协议标准，能提供 2 个不同的频段接入，实现 1.2Gbps+0.575Gbps 的无线传输速率。通过内置天线覆盖技术，可以有效地从覆盖范围、接入密度、运行稳定等方面提供更高性能的移动云接入服务并协助用户实现优质的无线网络

TCO(总拥有成本/Total Cost of Ownership)。

支持 OFDMA 技术（正交频分多址）

WA6300 系列无线接入点产品支持 OFDMA 技术，AP 可以将无线带宽更加细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。

支持空间复用技术

WA6300 系列无线接入点产品支持空间复用技术，AP 通过识别非关联报文同时控制调整发射功率，可以多用户使用过程中同信道干扰问题，同时还大大提升频谱资源利用率。

支持 TWT 技术（目标唤醒时间）

WA6300 系列无线接入点产品支持 TWT 技术，允许 AP 对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，不仅可以减少终端之间的冲突，更减少终端不必要的唤醒次数，达到节能的目的。

内置物联网功能

WA6320 产品采用内置 BLE5.0/RFID 模块，支持对 BLE/RFID 等物联网终端提供接入管理，同时支持 iBeacon 摇一摇的特性。

绿色低碳设计

WA6300 系列 AP 采用专业绿色低碳设计，支持动态 MIMO 省电模式(DMPS)与增强型自动省电传送(E-APSD)，智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调整 MIMO 工作模式。

WA6300 系列 AP 支持 Green AP 模式，实现单天线待机，节能更精准。

WA6300 系列 AP 通过创新性的逐包功率控制(PPC)技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节 AP 设备和客户端直接的双向功率，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用。

提供本地转发功能

当 WA6300 系列 AP (Fit 模式)通过广域网方式转发时，无线接入设备部署在分支机构，而无线控制器部署在总部，所有用户数据由无线接入设备发送到无线控制器，再由无线控制器进行集中转发。WA6300 系列 AP 可将数据报文在无线接入设备上直接转化为有线格式的报文，使得数据报文不经过无线控制器，而是在本地进行转发，大大节约有线带宽。

支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6)

WA6300 系列 AP 全面支持 IPv6 特性，设备实现 IPv4/IPv6 双协议栈。无论原有有线网络是 IPv4 还是 IPv6，都可以自动地与 WX 系列控制器进行注册提供 WLAN 服务，不会成为网络中的信息孤岛。

提供 EAD 无线接入

终端准入控制(EAD, End user Admission Domination)解决方案从控制用户终端安全接入网络的角度入手, 整合网络接入控制与终端安全产品, 对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略, 通过与安全策略服务器的联动, 可以对感染病毒或存在系统漏洞等不合格的无线客户端进行下线、隔离、提醒或监控等多种方式的处理, 只有无线客户端符合相应的安全策略之后才允许正常访问网络, 从而提高无线网络的整体安全性。

支持远程探针分析

WA6300 系列 AP 支持作为远程探针分析的 Sensor 设备, 每射频均可以对覆盖区内的 Wi-Fi 报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。远程探针分析功能既可以针对工作信道进行无收敛镜像, 也可以对所有信道轮询采样, 灵活满足无线网络监控运维要求。

内置射频优化引擎(ROE)

WA6300 系列 AP 内置射频优化引擎(RF Optimizing Engine), 通过基于特征和协议的射频优化, 有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含: 多用户公平调度、混合接入公平、过滤干扰、速率最优、频谱导航、组播增强(IPv4/IPv6)、逐包功率控制和智能带宽保障等。

支持智能负载均衡

WA6300 系列 AP 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式, 当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后, 对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入, 如果有则会拒绝用户的关联请求, 用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备, 但如果无线用户不在重叠覆盖区内, 传统的负载均衡方式往往会导致连接不上网络, 造成误均衡。H3C 公司创新性的支持智能负载均衡技术, 保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能, 有效的避免误均衡的出现, 从而最大限度的提高无线网络容量。

支持中文 SSID

WA6300 系列 AP 支持使用中文 SSID, 可指定最长包含 16 个汉字的 SSID, 也可以使用中英文混合的 SSID, 为国内用户提供更大的使用便利。

全面支持智能型有线无线一体化管理

H3C 全系列无线产品都可以通过开放的网络管理协议实现基于 WSM 的有线无线一体化管理。

WSM 是 H3C 在下一代业务软件平台 iMC(intelligence Management Center/智能管理中心)的基础上开发的无线运营管理组件, 不仅为管理员提供灵活的组件选择, 同时符合业界主流的 SOA 架构, 具备良好的扩展性, 能够满足客户网络管理不断发展的需求。

基于 Web 的管理系统，为无线业务管理者提供简便、友好的管理平台。与 iMC 智能管理平台及其它组件配合，还可实现无线设备的面板管理、故障管理、性能监控、软件版本管理、配置文件管理、接入用户管理等功能，并可对网络中的其它设备进行统一管理，真正实现智能型有线无线一体化管理。

产品规格

硬件规格

| 属性 | WA6320 |
|----------------|---|
| 重量 | 0.423Kg |
| 尺寸(不包含天线接口和附件) | 185 mm×185 mm×33mm |
| 以太网接口 | 1 个 100/1000M 电口 |
| PoE(接口可支持协议) | 支持 802.3af 兼容供电 |
| 本地供电 | 支持 54V DC |
| Console 口 | 1 个 |
| 内置天线 | 内置智能天线系统 Radio 1 : 5G 全向天线 Radio 2 : 2.4G 全向天线 |
| 内置物联网 | 内置蓝牙 5.0/RFID |
| 工作频段 | 802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz (中国) ; 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz ~5.35GHz (中国) 802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n) : MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac) : MCS 0-9 MIMO-OFDM (11ax) : MCS 0-11 |
| 调制方式 | 11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| 发射功率(组合) | 27dBm (实际发射功率遵循不同国家法规而有所不同) |
| 可调功率粒度 | 1dBm |
| 复位/恢复出厂配置 | 支持 |
| 状态指示灯 | Blink 交替闪烁模式、黄绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式 |

| | |
|-----------|--|
| 工作温度/存储温度 | -10°C~55°C/-40°C~70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
| 整机功耗 | ≤12.95W |
| 安全规范 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62386-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN301 489-1, EN301 489-17, EN60601-1-2 |
| 环境 | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| 射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
| Health | EN 50385 |
| MTBF | >250000H |

软件规格

| 属性 | | WA6320 |
|---------|-------------------------------|--|
| 产品定位 | | 室内放装型双频（5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO） |
| 11ax 支持 | 工作频段 | 5GHz+2.4GHz |
| | 整机 802.11ax 最高速率 | 1.2Gbps+0.575Gbps |
| | A-MPDU | 支持 |
| | A-MSDU | 支持 |
| | MU-MIMO | 支持 |
| | OFDMA | 支持 |
| | 最大相似性解调(MLD) | 支持 |
| | 最大合并比接收(MRC) | 支持 |
| | 空时分组码(STBC) | 支持 |
| | 低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 |
| WLAN 基础 | 每射频最大接入用户数 | 512(整机最大接入用户数 1024) |
| | 虚拟 AP(实际应用中推荐每射频至多设置 5 个) | 32 |
| | open system/shared key 认证 | 支持 |
| | 广播 Probe 请求应答控制 | 支持 |
| | WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA 用户混合接入 | 支持 |
| | RTS/CTS | 支持 |
| | CTS-to-self | 支持 |
| | 802.11k/v/r | 支持 |
| | 隐藏 SSID | 支持 |
| WLAN 扩展 | STA 相关 | 支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等 |



| | | |
|-------|--------------------|---|
| | 接入用户数限制 | 支持 |
| | 链路完整性检测 | 支持 |
| | Repeater 模式 | 支持 |
| 安全策略 | 加密 | 支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP、WAP3 加密 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 |
| | 802.11i | 支持 |
| | 认证 | 支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等 |
| | 用户隔离 | 支持： 1、无线用户二层隔离 2、基于 SSID 的无线用户隔离 |
| | 转发安全 | 支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等 |
| | 无线端点准入 | 支持/无线 EAD |
| | SSID 与 VLAN 绑定 | 支持 |
| | 智能无线业务感知(wIAA) | 支持 |
| | WIDS/WIPS | 支持 |
| | 管理帧保护(802.11w) | 支持 |
| | | |
| AAA | Radius Client | 支持 |
| | 认证服务器多域配置 | 支持 |
| | 备份认证服务器 | 支持 |
| 二三层功能 | IP 地址设置 | 支持：DHCP 获取 IP 地址(可选 option 60) |
| | Native IPv6 | 支持 |
| | IPv6 Portal | 支持 |
| | IPv6 SAVI | 支持 |
| | ACL | 支持(IPv4/IPv6) |
| | 本地转发 | 支持：基于 SSID+VLAN 的本地转发 |
| | 组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping |
| 服务质量 | 802.11e | 支持 WMM |
| | 优先级 | 支持以太网口 802.1p 识别和标记 支持无线优先级到有线优先级的映射 |
| | QoS 策略映射 | 支持不同 SSID/VLAN 映射不同的 QoS 策略 |
| | 支持 L2~L4 包过滤和流分类功能 | 支持 |
| | CAR | 支持 |
| | 用户带宽管理 | 可按每 STA 分配可用带宽，或按照 SSID 分配所有 STA 共享总带宽 |
| | 负载均衡 | 支持：基于流量、用户、频段(双频支持) |
| | 频谱导航 | 支持 |
| | 组播增强 | 支持：组播转单播(IPv4/IPv6) |

| | | |
|------|-----------------------------|------------------|
| 绿色节能 | CAC(Call Admission Control) | 支持：基于用户数和基于信道利用率 |
| | SVP Phone | 支持 |
| | 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| | Green AP 模式 | 支持 |
| | 动态 MIMO 省电 | 支持 |
| | 增强型自动省电传送 (E-APSD) | 支持 |
| | WMM Power Save | 支持 |



天线方向图

设备状态：吸顶安装，接入点面朝下

Radio 1



Radio 2

**H3C****新华三技术有限公司**

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街8号院 利星行中心1号楼
邮编: 100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路466号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-810-0504

Copyright ©2020 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。